

Kazánvíz-előállító
vízkezelő berendezés

AQUASET

VIESSMANN
climate of innovation



Az Aquaset bekötési rajza - minta



Aquaset 500

Aquaset 1000

A kemény vízzel kapcsolatos problémák majdnem egész Magyarországot érintik. A modern, teljesen automatizált Aquaset vízkezelő berendezés alacsonyabb üzemeltetési költséget és hosszabb kazánélettartamot jelent.



Vízkezelő berendezés elektronikus, érintős kezelő panelje
Az Aquaset készülékek könnyű és komfortos kezelést biztosítanak

Az előnyök áttekintése:

- A teljesen automata, könnyen telepíthető és kezelhető berendezéseket kifejezetten kazánvíz kezelésre tervezték.
- Rétegtérfogat: 15 litertől 60 literig; térfogatáram: 1,2 - 3,5 m³/h; a víz üzemi nyomástartománya (min/max): 1,4 - 8,0 bar; víz hőmérséklet: 4 - 49°C
- Egyedi monoszférikus szűrőréteg - kb. 10% - kal nagyobb kapacitás és mintegy 15 éves élettartam
- „LOGIC” elektronikus vezérlés - a szűrőregenerációt a tényleges és tervezett vízhasználat függvényében indító intelligens automatika - mindig a legalacsonyabb vízkivételi időszakban
- A víz- és sófelhasználást valamint a szennyvízkibocsátást minimalizáló, szabadalmaztatott, arányos és ellenáramú szűrőréteg regeneráló rendszer
- Az automatikus regeneráló rendszer, ha nincs vízkivétel, támogatja a szűrőréteg mikrobiológiai tisztaságának fenntartását
- Komplet felszerelés: túlfolyásgátló, öblítőfolyadék-elvezető tömlő
- Működésre kész és kompletten szerelt berendezés szállítása
- A berendezések rendelkeznek a kötelező műbizonylatokkal és tanúsítványokkal

Viessmann Fűtéstechnika Kft
Süssen u. 3.
H2045 Törökbálint
Telefon: +36 23 334 334
Telefax: +36 23 334 339
www.viessmann.hu
www.aquahome.hu

Műszaki adatok Kazánvíz-előállító vízkezelő berendezés



Típus		Aquaset 500	Aquaset 1000
Kazánteljesítmény	kW	80 – 500	500 – 1000
Töltetertéogat	m ³	2,0 – 4,0	4,0 – 8,0
Betöltési idő	h	<2,6	<4,0
Digitális vezérlés (térfogati)		•	•
Méret	magasság mm szélesség mm mélység mm	822 302 480	1067 302 480
Maximális térfogatáram	m ³ /h	1,2	2,0
Rétegtérfogat	dm ³	15	25
Átlagos ioncsere kapacitás	m ³ ×°nk	56	98
A regeneráláshoz szükséges várható sófogyás	kg	2,5	4,0
A regeneráláshoz szükséges várható vízfogyás	liter	75 – 90	125 – 150
Üzemi nyomástartomány min/max	bar	1,4 – 8,0	1,4 – 8,0
A berendezéssel kompatibilis szűrőtípusok ^{*1}		Epuroit I25–50 Epurion A25–2 Epurion Plus	Epuroit I25–50 Epurion A25–2 Epurion Plus
Csatlakozó átmérő	coll	1	1

^{*1} Minden Aquaset berendezés elé egy mechanikus szűrőt kell szerelni, amely megvédi a fejet a mechanikai szennyeződésektől.

Az Ön szaktanácsadója: